



Ultrathin Magnetic Stirrer
数显超薄 磁力搅拌器



MD110

数显超薄 磁力搅拌器

- 60-2000 rpm (500ml H₂O)
- LCD屏幕显示工作及设定状态
- 11mm超薄机身、稳固、节约空间
- 安静无声 无损耗 免维护
- 顺时针/逆时针(自动)切换
- 定时关机设定
- 符合CE规范 不干扰电化学量测
- 使用环境0-60°C

LCD屏幕显示工作状态
顺时针/逆时针(自动)切换



适合搭配电化学量测环境



无任何转动部件 无损耗 免维护
60-2000 rpm (500ml水)



11mm超薄机身、稳固、节约空间

技术参数

电源装置		
额定电压	VAC	100 - 240
额定频率	Hz	50-60
输出电压	VDC	12
输入功率	W	5
磁力搅拌器		四极驱动线圈
显示		LCD
转速范围	rpm	60 - 2000
搅拌量	ml	500 (2000 rpm 22 mm 搅拌子)
搅拌子	mm	22 (CMSB-22)
保护等级 (EN 61010 EN 61326)		IP65
相对湿度	%	85
相对温度	°C	0-60 (操作中)
存放温度	°C	-10-+70
材质: 外壳	°C	PC
工作盘面		PET
重量	kg	0.3
承载重量(最大)	kg	1.5
工作盘面	mm	100
外观尺寸 (W*D*H)	mm	11x169x109
线长	m	1.7



CMSB-22 搅拌子
CLEAN Cross Magnetic Stirring Bar